

ALLGEMEINES

Die **Kebu Plastmasse Spezial** ist eine polystyrolkugelhaltige Masse auf Basis der bewährten **Kebu Plastmasse** zum Auffüllen von Hohlräumen und zum Ebenen von Oberflächen bei erdverlegten Rohrformteilen (z.B. Flansche, Armaturen etc.).

Die Polystyrolkugeln in der **Kebu Plastmasse Spezial** bewirken eine geringere Dichte der Masse und liefern somit mehr Volumen zum Ausfüllen von Hohlräumen bei geringem Gewicht. Darüber hinaus erleichtern sie die Verarbeitbarkeit der Masse bei niedrigen Temperaturen.



ANWENDUNG

Kebu Plastmasse Spezial findet ebenso wie die bewährte **Kebu Plastmasse** Anwendung mit dem **Kebu Petro-Band A303** oder dem **Kebu Band „KF-Spezial“**.

LIEFERFORM

Kebu Plastmasse Spezial in Kunststoffeimern von 20 l.

VERARBEITUNG

Der zu umhüllende Untergrund muss trocken und sauber sein. Vor dem Aufbringen der **Kebu Plastmasse Spezial** ist die Fläche von Rost, Schmutz und Nässe zu befreien.

Hierzu empfiehlt sich der Einsatz einer Handdrahtbürste zum Reinigen und eines Propangasbrenners zum Trocknen. Die **Kebu Plastmasse Spezial** kann mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Spachtel) oder mit der Hand aufgebracht werden. Die Hohlräume zwischen den Flanschtellern, Schrauben und Muttern sind komplett zu verfüllen.

Im Anschluss kann das Bauteil entsprechend der geforderten Norm mit dem **Kebu Petro-Band A303** oder mit dem **Kebu Band „KF-Spezial“** umhüllt werden.

Armaturen, Flanschverbindungen, etc. können auch im Gashochdrucknetz, entsprechend **DIN 30 675 Teil 1 Ausgabe 1992, Tabelle 2**, mit dem **Kebu Petro-Band A303** mindestens vierlagig umhüllt werden.

Hohlraumgefährdete Stellen müssen mit der **Kebu Plastmasse Spezial** vor der Umhüllung ausgefüllt werden.

Nach erfolgter Hochspannungsprüfung muss zusätzlich eine **Kebu Rohrschutzmatte PP 500 / 1000** angebracht werden.



PRODUKTPALETTE

kebu ist nach **DIN EN ISO 9001** zertifiziert.

Durch unsere Mitgliedschaft beim DVGW, dem KRV und dem GKR sind unsere Produkte stets auf dem technisch neuesten Stand. Zusätzlich werden sie unter Einschaltung neutraler Prüfinstitute ständig fremdüberwacht.

Qualität in Bezug auf unsere Produkte und die Zufriedenstellung unserer Kunden haben bei uns stets Priorität. Wir arbeiten mit Ihnen und für Sie, um anwendungsspezifische Lösungen zu finden und diese dann auch beratend zu begleiten.

Unsere Produktpalette umfasst:

- Kebulen-Bänder und Systeme
- Petrolatum-Bänder und -Massen
- Bitumen-Bänder
- Kebulen-Schrumpfmanschetten
- Schrumpfschläuche
- Kebulen-Flicken C50
- Schrumpfmateriale für Steckmuffensysteme
- Reaktionsharze:
 - Ungesättigte Polyesterharze
 - Ungesättigte Vinylesterharze
- Kebudur HT-80-System:
 - Butylkautschuk kombiniert mit GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

Besuchen Sie uns im Internet unter www.kebu.de und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



ABDICHTUNG ROHRSCHUTZ STRASSENTECHNIK

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG Fabrik für Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933

Ostring 9 · D-45701 Herten-Westerholt · Postf. 61 80 · D-45684 Herten
Telefon +49 209 9615-0 · Telefax +49 209 9615-190
Internet: www.kebu.de · E-Mail: info@kebu.de

Kebug Rohrschutz- und Abdichtungsgesellschaft mbH

Kamenzer Straße 6 · D-01896 Pulsnitz
Tel.: +49 35955 44900 · Fax +49 35955 45953
www.kebug-pulsnitz.de · info@kebug-pulsnitz.de