


Repa-[®] band

DAS ALLZWECK-
DICHTUNGSBAND
MIT EXTREMER
KLEBKRAFT



DAS ORIGINAL
-BITUMENFREI

ORIGINAL
kebu[®]

1. Technische Angaben

Lieferumfang	Dichtungsmaterial
Art der Klebeschicht	Butylkautschuk
Oberflächeneigenschaften	porenfrei, rissfrei, gerade-gerecht, bläschenfrei, faltenfrei
Kaschierung	einseitig kaschiert mit Alu 0,05

Maßangaben und mechanische Festigkeitswerte:

Breite der Bahnen (cm)	5 / 7,5 / 10 / 15 / 30
Breite des Kleberandes	ganze Breite
Länge der Rollen (m)	10
Dicke der Dichtungsbahn (mm)	ca. 1,5
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 2.000
Reißfestigkeit (N)	längs ca. 280, quer ca. 280
Reißdehnung (%)	5

2. Bauphysikalische Angaben

Brandverhalten	normal entflammbar, Baustoffklasse B2
Beschaffenheit bei und nach der Lagerung bei 80° C (DIN 16 935, 16 937, 16 938)	keine Blasenbildung
Mechanische Festigkeit	keine Reißbildung dauerelastisch, versprödet nicht
S _d -Wert:	praktisch dampfdicht S _d >> 1000 m
Dauer temperaturbeständigkeit min. / max. (°C)	-20 / +100
Wärmestandfestigkeit (°C)	+120
kurzzeitige Temperaturbeständigkeit max. (°C)	+140
Beständigkeit gegen aggressive Medien	alle in der Atmosphäre vorkommenden Chemikalien, aggressive Gase, Bitumen, Säuren, Verrottung, Fäulnis, aggressive Wasser

3. Verlegetechnische Angaben

Untergrundanforderung	fest, trocken, staubfrei, rechtwinklige Kantenbrechung möglich
Vorbereitung des Untergrundes	keine Vorbereitung, Voranstrich bei Bedarf
Voranstrichmittel	je nach Untergrund abzustimmen
Nachbehandlung der Abdichtung	keine Nachbehandlung
Schutzschicht	keine Schutzschicht erforderlich
Verlegeart	selbstklebend
Dichten der Stöße	Kleben: selbstklebend durch Andrücken
Montagedurchführung	ortsansässige Firma, Nutzer
Stoffart für Trennschicht	Natronkraftpapier

4. Funktionstechnische Angaben

Anwendungsbereich	horizontale Flächen, vertikale Flächen, geneigte Flächen, Deckenflächen („über Kopf“), Terrassen, Naßräume, Schwimmbecken, Trinkwasserbehälter, Bodenabdichtung, Tiefgaragen, Abdichtung gegen nicht-drückendes Wasser
Mögliches Untergrundmaterial	Mauerwerk, Putz, Zementestrich, Beton, Holz, Stahl, Glas

5. Organisatorische Angaben

Lieferzeiten	innerhalb Deutschlands sofort
Vertriebsweg	LKW, Bahn, über Großhandel
Lieferform	Rollen in Umgebinde verpackt
Transport- und Lagerbedingungen	stehend, stapelbar im Umgebinde, trocken lagern



Repa-band

von kebu, ein Allzweck-Dichtungsband mit vorzüglichen Eigenschaften. Es besteht aus einer selbstklebenden Belagmasse und witterungsbeständiger Aluminiumfolie.

Aluminiumfarbig oder bleifarbig.

Die Masse – Butylkautschuk – ist hoch plastisch-elastisch mit großem Klebvermögen.

Sie ermöglicht eine einwandfreie Verklebung auf fast jedem Untergrund.

Bei schwierigen Bedingungen (z.B. staubigem Untergrund) ist die Haftung durch den Einsatz eines Voranstrichs zu erhöhen.

Alu-Folie	0,05 mm glatt
Belagmasse	1,5 mm
Rollenlänge	10,00 m
Breiten	50, 75, 100, 150 und 300 mm

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein. Lose anhaftende Farbe, Rost usw. sind zu entfernen. Nach Ablösen der Trennschicht wird durch Andrücken des Bandes auf gut vorbereitetem Untergrund eine einwandfreie Haftung erzielt. Bei niedrigen Temperaturen kann die Masse leicht erwärmt werden (Propangasflamme). Hierdurch wird eine bessere Haftung erzielt.

Ob Hobby oder Handwerk

Repa-band®



selbstklebend · selbstdichtend · bitumenfrei

DAS ALLZWECK- DICHTUNGSBAND, GEEIGNET BEI

- Rissen
- Anschlüssen
- Kamindichtungen
- Glasdächern
- Fugen
- Metallverbindungen
- Lichtkuppeln
- Mauerabdeckungen
- Rohrtunnel
- Dachrinnen
- Wellplatten
- Ziegeln
- Dachsteinen
- Dachpappe
- Fallrohren
- Kehlen
- Stahlteilen
- Lüftungsanlagen
- Klimaeinrichtungen
- usw.

**DIE EINFACHE UND BESTE LÖSUNG
– WEIL ES BITUMENFREI IST.**

Abgerollt – angedrückt – dicht.

So einfach
arbeitet man
mit

**Repa-
band**®



**Repa-
band**®

ORIGINAL
kebu[®]

DER SPEZIALIST FÜR:

- FLACHDACH
- ROHRSCHUTZ
- STRASSENTECHNIK



ABDICHTUNG ROHRSCHUTZ STRASSENTECHNIK

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG

Fabrik für Korrosionsschutz u. Abdichtung seit 1933

Ostring 9 · D-45701 Herten-Westerholt · Postf. 61 80 · D-45684 Herten

Telefon +49 (0)2 09 / 96 15 - 0 · Telefax +49 (0)2 09 / 96 15 - 190

Internet: www.kebu.de · E-Mail: info@kebu.de

Kebu Rohrschutz- und Abdichtungsgesellschaft mbH

Kamenzer Straße 6 · D-01896 Pulsnitz

Postfach 12 05 · D-01894 Pulsnitz

Tel.: +49 (0)3 59 55/4 49 00 · Fax +49 (0)3 59 55/4 59 53