

# Corabit®

## Corabit-Nahtkleber

Der Corabit-Nahtkleber ist eine kaltverarbeitbare, bitumenhaltige, polymermodifizierte Masse zur dauerhaften Verbindung von Nähten und Anschlüssen beim Einbau von Asphaltmischgut und Gussasphalt.

### Eigenschaften:

Der Corabit-Nahtkleber

- ist ohne Voranstrich kaltverarbeitbar
- hat durch seine thixotrope Einstellung eine hohe Nass-Standfestigkeit
- überbrückt Zugkräfte
- kann maschinell oder manuell mit Pinsel oder Spachtel aufgebracht werden

### Verarbeitung:

Die Nahtflächen der Asphaltsschichten müssen trocken, sauber sowie frostfrei sein. Lose Bestandteile müssen entfernt werden. Corabit-Nahtkleber wird in einer Schichtdicke von 2-3 mm aufgetragen.

Die Abluftzeit des Corabit-Nahtklebers ist witterungsabhängig. Der Asphalteinbau kann nach ca. 30 Minuten erfolgen, sollte aber möglichst am gleichen Tag durchgeführt werden. Verschmutzungen des Corabit-Nahtklebers in der Zeit bis zum Asphalteinbau sollten vermieden werden.

Die mit Nahtkleber versehene Fläche darf nicht vom Verkehr überfahren werden.

### Materialverbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach der Offenporigkeit des Asphaltbelages und der Flankenhöhe. Er liegt bei einer Flankenhöhe von 40 mm bei ca. 80 g/m.

### Lieferform:

Hobbock: ca. 25 kg

Eimer: ca. 10 kg



**Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG**  
**Fabrik für Korrosionsschutz u. Abdichtung seit 1933**

Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt • Postf. 6180, D-45684 Herten  
 Telefon: +49 (0)2 09/96 15-0 • Telefax: +49 (0)2 09/96 15-190  
 Internet: www.kebu.de • E-Mail: info@kebu.de

**Kebu Rohrschutz- und Abdichtungsgesellschaft mbH**

Kamenzer Straße 6, D-01896 Pulsnitz  
 Postfach 12 05, D-01894 Pulsnitz  
 Tel.: +49(0)3 59 55/4 49 00 • Fax: +49(0)3 59 55/4 59 53

ORIGINAL  
**kebu**<sup>®</sup>

DER SPEZIALIST FÜR:

FLACHDACH

ROHRSCHUTZ

STRASSENTECHNIK