Kebu-Band 50
PRODUKTDATENBLATT

- Gute Haftung
- Leichte Verarbeitung
- Alterungsbeständig
- Korrosionsfest
- Betriebstemperatur bis zu 50 °C

Das Kebu-Band 50 ist unter anderem zum Schutz von erdverlegten Rohrleitungen und oberirdischen metallischen Bauteilen geeignet. Es ist geeignet für Dauerbetriebstemperaturen bis 50 °C. Es erfüllt nicht die Anforderungen der DIN EN 12068 und DIN 30672.

Kebu-Band 50 besteht aus einem Trägergewebe aus synthetischen Fasern (100 g/m2), das mit einer neutralen Verbindung auf Petrolatumbasis, Silikatfüllstoffen und einer dünnen Polyethylenfolie imprägniert und beschichtet ist.
Eine 50%ige Überlappung wird bei der Anwendung empfohlen.
Es ist darauf zu achten, dass die Petrolatum-Seite der zu beschichtenden Rohroberfläche zugewandt ist. Nach der Applikation muss die Oberfläche, insbesondere die überlappenden Bereiche und Kanten, geglättet werden. Eventuelle Überlappungen sollten dicht verschlossen werden. Falls erforderlich, kann eine zusätzliche Außenschicht aus Kebulen PE-Folie 0,25 oder 0,40 als mechanischer Schutz aufgebracht werden.

Lieferform

	Rollenlänge [m]	Rollenbreite [mm]	Rollen im Karton [-]
Kebu-Band 50	10	50	40
		100	20
		150	12
		200	10

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Typischer Wert
Gesamtdicke	mm	≥ 1,2
Flächengewicht	kg/m²	≥ 1,3
Zugfestigkeit – Längs	N	≥ 160
Zugfestigkeit – Quer	N	≥ 10
Reißdehnung – Längs	%	≥ 10
Reißdehnung - Quer	%	≥ 45
Tropfbeständig	°C	≥ 70
Beständigkeit gegen Salze, Säuren, Laugen	-	Sehr gut

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
-- Rev.: 01_01.2025 --

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Ostring 9 | D-45701 Herten-Westerholt
Tel. +49 209 9615-0 | Fax +49 209 9615-0 | info@kebu.de | www.kebu.de