Kebu Haftkleberspritze
Betriebsanweisung

Produktbeschreibung

Die Kebu Haftkleberspritze wird für die einfache und flächendeckende Verteilung von Haftklebern, wie dem Corabit Haftkleber (C40 B5-S) verwendet. Sie eignet sich für Kleinbaustellen aller Art.

Das Gerät punktet mit einer einfachen und sauberen Befüllung dank seiner großen Öffnung. Die Benutzung wird durch das eingebaute Manometer erleichtert, die robuste Bauweise garantiert Langlebigkeit und eine ergonomische Verwendung.

Die maximale Behältergröße liegt bei 24 Liter, wobei der tatsächliche Nutzinhalt 18 Liter beträgt. Mit einer Druckluftfüllung ergibt sich eine ungefähre Ansprühleistung von 50 - 90 m^2.

Bitte beachten

Vor der Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu beachten:

- Nur geeignete Flüssigkeiten einfüllen. Bitte beachten Sie hierzu die Vorgaben aus dem Sicherheitsdatenblatt.
- Der maximale Druck beträgt 8 bar. Hierfür bitte das Manometer beachten.
- Das Überdruckventil gegenüber des Druckluftanschlusses hat einen eingestellten Öffnungsdruck von 8 bar. Dieses sollte regelmäßig geprüft und nicht verändert werden.
- Der Druckluftbehälter darf nicht erhitzt werden.
- Bitte nur geeignete Ersatzteile verwenden! Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte.

Während des Betriebes sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Edelstahllanze muss zwischen den Verwendungen in eine Reinigungsflüssigkeit gehangen werden.
- Die Siebe müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Der Düsendurchfluss muss kontrolliert und gesichert werden. Bei einer Verstopfung müssen eventuell Teile ausgetauscht werden.
- Behälter turnusmäßig auf Beschädigungen prüfen.

Nach der Verwendung sind folgende Punkte zu beachten:

- Es wird empfohlen die Kebu Haftkleberspritze nach der Verwendung mit Wasser zu spülen.
- Die Kebu Haftkleberspritze sollte im geöffneten Zustand gelagert werden.
- Edelstahllanze vom Haftkleber freisprühen! Schlauch, Lanze und Düse können sonst verstopfen!

Kebu Haftkleberspritze
Betriebsanweisung

Aufbau der Kebu Haftkleberspritze

1) Befüllöffnung
2) Manometer
3) Spiralschlauch
4) Druckluftanschluss mit Kugelhahn
5) Druckluftventil
6) Edelstahllanze inkl. 110° Zerstäuberdüse
7) Lösemittelbehälter

Verwendung der Kebu Haftkleberspritze

- Einfüllung des Corabit Haftklebers über die große Befüllöffnung (1) an der Oberseite des Druckluftbehälters. Das Aufschrauben erfolgt gegen den Uhrzeigersinn. Nach dem Befüllvorgang die Befüllöffnung (1) wieder schließen.
- Die Kebu Haftkleberspritze maximal zu 2/3 befüllen (circa 18 Liter). Das Restvolumen von 6 Litern dient dem Druckluftpolster. Bei einer Verwendung mit angeschlossenem Kompressor kann der Lösemittelbehälter (7) vollständig befüllt werden.
- Das Überdruckventil gegenüber des Druckluftanschlusses hat einen eingestellten Öffnungsdruck von 8 bar. Der Behälterdruck kann jederzeit mit dem integrierten Manometer (2) überprüft werden.
- Wird der Druckluftanschluss vom Medium abgekuppelt ist vorher der Druckluftanschluss mit Kugelhahn (4) zu schließen.
- Zum Besprühen muss das Druckventil (5) geöffnet werden. Die Kebu Haftkleberspritze steht nun unter Betriebsdruck und ist einsatzbereit. Durch die Betätigung des Hebels der Edelstahllanze inkl. 110° Zerstäuberdüse (6) kann der Corabit Haftkleber ergonomisch und zeitsparend aufgetragen werden.

Der Corabit Haftkleber (C40 B5-S) ist im 25 kg Kanister erhältlich.
LKW und PKW Adapter/ Druckluftkupplungen können bei Bedarf dazu bestellt werden

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
-- Rev.: 03_29.07.2025 --

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Ostring 9 | D-45701 Herten-Westerholt
Tel. +49 209 9615-0 | Fax +49 209 9615-190 | info@kebu.de | www.kebu.de