Kebu Haftkleberspritze
PRODUKTDATENBLATT

- Robuste Bauweise
- Einfache Handhabung
- Flächendeckende Verteilung
- Druckluftbetrieben
- 24 Liter Fassungsvermögen
- 50 m² Ansprühleistung

Produktbeschreibung

Die Kebu Haftkleberspritze wird für die einfache und flächendeckende Verteilung von Haftklebern, wie dem Corabit Haftkleber (C40 B5-S) verwendet. Sie eignet sich für Kleinbaustellen aller Art.

Das Gerät punktet mit einer einfachen und sauberen Befüllung dank seiner großen Öffnung. Die Benutzung wird durch das eingebaute Manometer erleichtert. Die Bauweise garantiert Langlebigkeit und eine ergonomische Verwendung.

Die maximale Behältergröße liegt bei 24 Liter, wobei der Nutzinhalt 18 Liter beträgt. Mit einer Druckluftfüllung ergibt sich eine ungefähre Ansprühleistung von bis zu 50 m².

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Typischer Wert
Druckluftanschluss	-	KSG ¼“ NW7
Max. Betriebstemperatur	C°	+ 40
Betriebsdruck	bar	6-8
Leergewicht	kg	Ca. 11
Maße (LxBxH)	mm	330 x 780 x 280

Zubehör auf Anfrage:
- Edelstahl Zerstäuberlanze 600mm, Anschluss: G1/4 änderbar auf G ½
- Spiralschlauch 6x8mm Ø, 10m lang, Anschluss G1/4
- Fächerdüse 1,1mm Ø für die Zerstäuberlanze
- Filter 50 mesh für die Zerstäuberlanzen zum Schutz der Düsen vor Verunreinigung
- LKW Adapter/ NW 7,2/ Druckluft Kupplung
- PKW Adapter/ NW 7,2/ Druckluftadapter

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
-- Rev.: 04_10.07.2025 --

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Ostring 9 | D-45701 Herten-Westerholt
Tel. +49 209 9615-0 | Fax +49 209 9615-190 | info@kebu.de | www.kebu.de