

# Corabit®

## BORDSTEIN-KITT



Bitumenhaltiger Fugenkitt  
für Bordsteinfugen

STRASSENTECHNIK  
ORIGINAL  
**kebu**®

# Corabit® BORDSTEIN-KITT

## EIGENSCHAFTEN

Plastischer Fugenkitt auf Bitumenbasis zum Füllen von Bordstein- und anderen Fugen, z.B. zwischen Stufen und Betonfertigteilen auf Stehtribünen in Stadien, Sportarenen und dergleichen.

- ✓ kalt verwendbar
- ✓ standfest in der Senkrechten auch bei höchsten Sommer-temperaturen

Spannungen, die sich durch Temperaturunterschiede oder Bodenbewegungen ergeben, werden weitestgehend aufgefangen.

## VERARBEITUNG

Die gründlich gereinigte und trockene Fuge mit **Corabit® FB-Voranstrich** vorstreichen.

Nach Abtrocknen des Voranstrichs den Bordsteinkitt mit Kelle und Fugeisen eindrücken und anschließend glätten. Es wird empfohlen, das Fugeisen während der Verfüugung ab und zu in lauwarmes Wasser zu tauchen. Die maximale Fugenbreite beträgt 20 mm.

## VERBRAUCH

Der Verbrauch liegt bei ca. 1,5 kg/l Fugenraum.

## TECHNISCHE DATEN

Erweichungspunkt nach Ring und Kugel:	> 100° Celsius
Standfestigkeit Modellfuge:	> 60° Celsius
Dichte:	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>

## LIEFERFORM

**Corabit® Bordstein-Kitt** wird in Einweggebinden zu 20 kg geliefert. Trocken und kühl lagern.

Kebu ist nach **DIN EN ISO 9001** zertifiziert.

Durch unsere Mitgliedschaft beim DVGW und dem KRV sind unsere Produkte stets auf dem technisch neuesten Stand. Zusätzlich werden sie unter Einschaltung neutraler Prüfinstitute ständig fremdüberwacht.

**Qualität** in Bezug auf unsere Produkte und die Zufriedenstellung unserer Kunden haben bei uns stets Priorität.

Wir arbeiten mit Ihnen und für Sie, um anwendungsspezifische Lösungen zu finden und diese dann auch beratend zu begleiten.

Besuchen Sie uns im Internet unter [www.kebu.de](http://www.kebu.de) und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung

unserer Produkte erzielt. Etwasige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG**  
Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933  
Ostring 9 • 45701 Herten • Tel. +49 209 9615-0 • [www.kebu.de](http://www.kebu.de)



ABDICHTUNG ROHRSCHUTZ STRASSENTECHNIK