

Corabit®

REPARATURASPHALT



Kaltverarbeitbare Asphaltmasse zur
Reparatur von Asphalt- und Betonflächen

STRASSENTECHNIK
ORIGINAL
kebu®

Corabit® REPARATURASPHALT

ANWENDUNGSGEBIETE

Der **Corabit® REP** ist ein Mischgut für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und der Länder, für Baustoffhandel und Kleinverbraucher zum:

- ✓ Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern
- ✓ Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken
- ✓ Behandeln von Einbaunähten
- ✓ Nacharbeiten von Fertigeriefen

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Der **Corabit® REP**

- ✓ hat eine Körnung von 0/5 mm
- ✓ wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert. Durch Verdunsten des eingesetzten Verschnittmittels erreicht das Mischgut in kurzer Zeit seine Endhärte.
- ✓ wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen.
- ✓ enthält hochwertige Haftmittelzusätze. Es haftet daher gut auf feuchten Unterlagen.
- ✓ kann lange gelagert werden.
- ✓ Reparaturflächen sind sofort nach Verarbeitung befahrbar.
- ✓ ist frei von Teerbestandteilen. Es ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbaupasphalt ohne Einschränkung wieder verwendet werden.

VERARBEITUNG

Corabit® REP lässt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. Die Unterlage muss tragfähig und sauber sein, der Untergrund darf feucht sein. **Corabit® REP** etwas erhöht einbauen, mit Schaufel oder Handstampfer verdichten und leicht mit Sand bestreuen.

Die Einbaudicke beträgt ca. 2 cm. Bei Ausbesserungen unter 1 cm Dicke sowie bei Betonunterlagen sollte zur Haftverbesserung der **Corabit® FB-Voranstrich** verwendet werden.

Die ausgebesserten Flächen sind sofort befahrbar bzw. begehbar. Bei niedrigen Temperaturen wird die Verarbeitung erleichtert, wenn das Material vor dem Einbau bei Raumtemperatur eingelagert wird.

VORANSTRICH

Corabit® FB-Voranstrich zur Haftverbesserung bei Einbaudicken unter 1 cm und bei Betonunterlagen.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Komponenten	1
Bindemittel	Straßenbaubitumen
Dichte im verdichteten Zustand	ca. 1.900 kg/m ³
Lagerfähigkeit	in Original verschlossenen Gebinden: 12 Monate
Lagertemperatur	nicht frostempfindlich (vor der Verarbeitung frostfrei lagern)
Kennzeichnungen	nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der GefStoffV

LIEFERFORM

In Gebinden mit 25 kg Nettoinhalt.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.kebu.de und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung

unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933
Ostring 9 • 45701 Herten • Tel. +49 209 9615-0 • www.kebu.de

